



MURSKI
POLJOPRIVREDNI
CENTAR

Murski poljoprivredni centar d.o.o.

Frankopanska bb

40315 Mursko Središće

MB: 2373815

040.543.122

www.poljoprivredni-centar.net

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TRAKTORSKIH PRIKOLICA



www.traktorske-prikolice.com

prikolice.lesko.hr

Tip	2,5T jednoosovinka
Težina prazne prikolice	850 kg
Ukupna dužina	3.700 mm
Utovarni prostor	2.500 × 1.500 mm
Visina osnovne stranice	400 mm
Visina dodatne stranice	400 mm
Visina prikolice do osnovne stranice (sa gumom)	cca. 950 mm
Dimenzije osovine	50 × 50 mm
Gume	10.0 × 75 × 15,3
Sistem kočenja	hidraulični
Kipanje	trostrano

VINOGRADARSKO - VOĆARSKI MODEL

Standardna oprema:

- ljestve sa vanjske i unutrašnje strane
- podizna noga na reduktor
- kutija za alat
- centralno otvaranje stranica na polugu
- univerzalni zatvarači stranica
- ručna kočnica
- signalizacija + svjetla za registraciju + svijetleći trokut
- prednja okretna + stražnja kuka

Dodatna oprema:

- rezervni kotač
- potporna noga sa kotačem
- izvod hidraulike na stražnjoj strani za kipanje druge prikolice
- izvod struje za kopčanje druge prikolice

Antikorozivna zaštita:

- pjeskarenje (sandblasting)
- termička plastifikacija (termic powder painting)

Tip	3T jednoosovinka
Težina prazne prikolice	1.050 kg
Ukupna dužina	3.700 mm
Utovarni prostor	2.500 × 2.000 mm
Visina osnovne stranice	400 mm
Visina dodatne stranice	400 mm
Visina prikolice do osnovne stranice (sa gumom)	cca. 950 mm
Dimenzije osovine	50 × 50 mm
Gume	10.0 × 75 × 15,3
Sistem kočenja	hidraulični
Opcija	zračni - jednokružni
	zračni - dvokružni
Kipanje	trostrano

Standardna oprema:

- ljestve sa vanjske i unutrašnje strane
- podizna noga na reduktor
- kutija za alat
- centralno otvaranje stranica na polugu
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica
- ručna kočnica
- signalizacija + svjetla za registraciju + svijetleći trokut
- prednja okretna + stražnja kuka
- izvod struje na stražnjoj strani prikolice

Dodatna oprema:

- rezervni kotač
- potporna noga sa kotačem
- izvod hidraulike na stražnjoj strani za kipanje druge prikolice
- izvod struje za kopčanje druge prikolice

Antikorozivna zaštita:

- pjeskarenje (sandblasting)
- termička plastifikacija (termic powder painting)

Tip	4T jednoosovinka
Težina prazne prikolice	1.300 kg
Ukupna dužina	4.250 mm
Utovarni prostor	3.000 × 2.000 mm
Visina osnovne stranice	500 mm
Visina dodatne stranice	500 mm
Visina prikolice do osnovne stranice (sa gumom)	cca. 1000 mm
Dimenzije osovine	70 × 70 mm
Dimenzije opruga	1000 × 57 × 8
Broj opruga	12 + 6
Gume	12,5 × 80 × 15,3
Sistem kočenja	hidraulični
Opcija	zračni - jednokružni
	zračni - dvokružni
Kipanje	trostrano

Standardna oprema:

- ljestve sa vanjske i unutrašnje strane
- podizna noga na reduktor
- kutija za alat
- šuber za sitno zrno
- centralno otvaranje stranica na polugu
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica
- ručna kočnica
- signalizacija + svjetla za registraciju + svijetleći trokut
- prednja okretna + stražnja kuka
- izvod struje na stražnjoj strani prikolice

Dodatna oprema:

- rezervni kotač
- potporna noga sa kotačem
- zračni kočioni sistem (jednokružni)
- zračni kočioni sistem (dvokružni)
- izvod hidraulike na stražnjoj strani za kipanje druge prikolice
- debljina podnice: 4 mm

Antikorozivna zaštita:

- pjeskarenje (sandblasting)
- termička plastifikacija (termic powder painting)

Tip	5T jednoosovinka
Težina prazne prikolice	1.600 kg
Ukupna dužina	4.750 mm
Utovarni prostor	3.500 × 2.000 mm
Visina osnovne stranice	500 mm
Visina dodatne stranice	500 mm
Visina prikolice do osnovne stranice (sa gumom)	cca. 1000 mm
Dimenzije osovine	70 × 70 mm
Dimenzije opruga	1000 × 57 × 8
Broj opruga	12 + 6
Gume	12,5 × 80 × 15,3
Sistem kočnja	hidraulični
Opcija	zračni - jednokružni
	zračni - dvokružni
Kipanje	trostrano

Standardna oprema:

- ljestve sa vanjske i unutrašnje strane
- podizna noga na reduktor
- kutija za alat
- šuber za sitno zrno
- centralno otvaranje stranica na polugu
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica
- ručna kočnica
- signalizacija + svjetla za registraciju + svijetleći trokut
- prednja okretna + stražnja kuka
- izvod struje na stražnjoj strani prikolice

Dodatna oprema:

- rezervni kotač
- potporna noga sa kotačem
- zračni kočioni sistem (jednokružni)
- zračni kočioni sistem (dvokružni)
- izvod hidraulike na stražnjoj strani za kipanje druge prikolice
- debljina podnice: 4 mm

Antikorozivna zaštita:

- pjeskarenje (sandblasting)
- termička plastifikacija (termic powder painting)

Tip	6T jednoosovinka
Težina prazne prikolice	1.900 kg
Ukupna dužina	5.250 mm
Utovarni prostor	4.000 × 2.000 mm
Visina osnovne stranice	500 mm
Visina dodatne stranice	500 mm
Visina prikolice do osnovne stranice (sa gumom)	cca. 1000 mm
Dimenzije osovine	80 × 80 mm
Dimenzije opruga	1000 × 57 × 8
Broj opruga	12 + 6
Gume	355 × 50 × 22,5 RE (niskoprofilna)
Opcija	400 × 60 × 15,5
	13.0 × 65 × 18
Sistem kočnja	hidraulični
Opcija	zračni - jednokružni
	zračni - dvokružni
Kipanje	trostrano

Standardna oprema:

- ljestve sa vanjske i unutrašnje strane
- podizna noga na reduktor
- kutija za alat
- šuber za sitno zrno
- centralno otvaranje stranica na polugu
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica
- ručna kočnica
- signalizacija + svjetla za registraciju + svijetleći trokut
- prednja okretna + stražnja kuka
- izvod struje na stražnjoj strani prikolice

Dodatna oprema:

- rezervni kotač
- kotači: 400/60R15,5 ili 13.0/65R18
- potporna noga sa kotačem
- zračni kočioni sistem (jednokružni)
- zračni kočioni sistem (dvokružni)
- izvod hidraulike na stražnjoj strani za kipanje druge prikolice
- debljina podnice: 4 mm

Antikorozivna zaštita:

- pjeskarenje (sandblasting)
- termička plastifikacija (termic powder painting)

Tip	6T dvoosovinka
Težina prazne prikolice	2.300 kg
Ukupna dužina	5.500 mm
Utovarni prostor	4.000 × 2.000 mm
Visina osnovne stranice	500 mm
Visina dodatne stranice	500 mm
Visina prikolice do osnovne stranice (sa gumom)	cca. 1000 mm
Dimenzije osovine	70 × 70 mm
Dimenzije opruga	70 × 10
Broj opruga	12 + 5
Gume	12.5 × 80 × 15,3
Opcija	13.0 × 65 × 18
Sistem kočnja	hidraulični
Opcija	zračni - jednokružni
	zračni - dvokružni
Kipanje	trostrano

Standardna oprema:

- ljestve sa vanjske i unutrašnje strane
- kutija za alat
- šuber za sitno zrno
- centralno otvaranje stranica na polugu
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica
- ručna kočnica
- signalizacija + svjetla za registraciju + svijetleći trokut
- prednja okretna + stražnja kuka
- izvod struje na stražnjoj strani prikolice

Dodatna oprema:

- rezervni kotač
- kotači: 13.0/65R18
- zračni kočioni sistem (jednokružni)
- zračni kočioni sistem (dvokružni)
- izvod hidraulike na stražnjoj strani za kipanje druge prikolice
- debljina podnice: 4 mm

Antikorozivna zaštita:

- pjeskarenje (sandblasting)
- termička plastifikacija (termic powder painting)

Tip	8T dvoosovinka
Težina prazne prikolice	2.800 kg
Ukupna dužina	6.000 mm
Utovarni prostor	4.500 × 2.000 mm
Opcija	konusni (4.500 × 2.100/2.000 mm)
Visina osnovne stranice	600 mm
Visina dodatne stranice	600 mm
Visina prikolice do osnovne stranice (sa gumom)	cca. 1100 mm
Dimenzije osovine	70 × 70 mm
Dimenzije opruga	70 × 10
Broj opruga	12 + 5
Gume	355 × 50 × 22,5 RE (niskoprofilna)
Opcija	425 × 55 × 19,5 RE
	13.0 × 65 × 18
Sistem kočenja	hidraulični
Opcija	zračni - jednokružni
	zračni - dvokružni
Kipanje	trostrano

Standardna oprema:

- ljestve sa vanjske i unutrašnje strane
- kutija za alat
- šuber za sitno zrno
- centralno otvaranje stranica na polugu
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica
- ručna kočnica
- signalizacija + svjetla za registraciju + svijetleći trokut
- prednja okretna + stražnja kuka
- izvod struje na stražnjoj strani prikolice

Dodatna oprema:

- rezervni kotač
- kotači: 425/55R19,5 RE
- zračni kočioni sistem (jednokružni)
- zračni kočioni sistem (dvokružni)
- izvod hidraulike na stražnjoj strani za kipanje druge prikolice
- debljina podnice: 4 mm
- konusni sanduk (4.500×2.100/2.000)

Antikorozivna zaštita:

- pjeskarenje (sandblasting)
- termička plastifikacija (termic powder painting)

Tip	10T dvoosovinka
Težina prazne prikolice	3.200 kg
Ukupna dužina	6.500 mm
Utovarni prostor	5.000 × 2.000 mm
Opcija	konusni (5.000 × 2.100/2.000 mm)
Visina osnovne stranice	600 mm
Visina dodatne stranice	600 mm
Visina prikolice do osnovne stranice (sa gumom)	cca. 1100 mm
Dimenzije osovine	80 × 80 mm
Dimenzije opruga	70 × 10
Broj opruga	12 + 5
Gume	355 × 50 × 22,5 RE (niskoprofilna)
Opcija	425 × 55 × 19,5 RE
Sistem kočenja	hidraulični
Opcija	zračni - jednokružni
	zračni - dvokružni
Kipanje	trostrano

Standardna oprema:

- ljestve sa vanjske i unutrašnje strane
- kutija za alat
- šuber za sitno zrno
- centralno otvaranje stranica na polugu
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica
- ručna kočnica
- signalizacija + svjetla za registraciju + svijetleći trokut
- prednja okretna + stražnja kuka
- izvod struje na stražnjoj strani prikolice

Dodatna oprema:

- rezervni kotač
- kotači: 425/55R19,5 RE
- zračni kočioni sistem (jednokružni)
- zračni kočioni sistem (dvokružni)
- izvod hidraulike na stražnjoj strani za kipanje druge prikolice
- debljina podnice: 4 mm
- konusni sanduk (5.000×2.100/2.000)

Antikorozivna zaštita:

- pjeskarenje (sandblasting)
- termička plastifikacija (termic powder painting)

Tip	12T dvoosovinka
Težina prazne prikolice	3.500 kg
Ukupna dužina	6.500 mm
Utovarni prostor	5.000 × 2.300 mm
Opcija	konusni (5.000 × 2.300/2.200 mm)
Visina osnovne stranice	800 mm
Visina dodatne stranice	600 mm
Visina prikolice do osnovne stranice (sa gumom)	cca. 1200 mm
Dimenzije osovine	90 × 90 mm
Dimenzije opruga	70 × 10
Broj opruga	12 + 5
Gume	355 × 50 × 22,5 RE (niskoprofilna)
Opcija	425 × 55 × 19,5 RE
Sistem kočenja	hidraulični
Opcija	zračni - jednokružni
	zračni - dvokružni
Kipanje	trostrano

Standardna oprema:

- ljestve sa vanjske i unutrašnje strane
- kutija za alat
- šuber za sitno zrno
- centralno otvaranje stranica na polugu
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica
- ručna kočnica
- signalizacija + svjetla za registraciju + svijetleći trokut
- prednja okretna + stražnja kuka
- izvod struje na stražnjoj strani prikolice

Dodatna oprema:

- rezervni kotač
- kotači: 425/55R19,5 RE
- zračni kočioni sistem (jednokružni)
- zračni kočioni sistem (dvokružni)
- izvod hidraulike na stražnjoj strani za kipanje druge prikolice
- debljina podnice: 4 mm
- konusni sanduk (5.000×2.300/2.200)

Antikorozivna zaštita:

- pjeskarenje (sandblasting)
- termička plastifikacija (termic powder painting)

Tip	15T dvoosovinka
Težina prazne prikolice	4.100 kg
Ukupna dužina	6.500 mm
Utovarni prostor	5.000 × 2.400 mm
Opcija	konusni (5.000 × 2.400/2.300)
Visina osnovne stranice	800 mm
Visina dodatne stranice	800 mm
Visina prikolice do osnovne stranice (sa gumom)	cca. 1300 mm
Dimenzije osovine	100 × 100 mm
Dimenzije opruga	70 × 10
Broj opruga	12 + 5
Gume	355 × 50 × 22,5 RE (niskoprofilna)
Opcija	385 × 65 × 22,5 RE
	425 × 55 × 19,5 RE
Sistem kočenja	hidraulični
Opcija	zračni - jednokružni
	zračni - dvokružni
Kipanje	trostrano

Standardna oprema:

- ljestve sa vanjske i unutrašnje strane
- kutija za alat
- šuber za sitno zrno
- centralno otvaranje stranica na polugu
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica
- ručna kočnica
- signalizacija + svjetla za registraciju + svijetleći trokut
- prednja okretna + stražnja kuka
- izvod struje na stražnjoj strani prikolice

Dodatna oprema:

- rezervni kotač
- kotači: 425/55R19,5 RE ili 385/65R22,5 RE
- zračni kočioni sistem (jednokružni)
- zračni kočioni sistem (dvokružni)
- izvod hidraulike na stražnjoj strani za kipanje druge prikolice
- debljina podnice: 4 mm
- konusni sanduk (5.000×2.400/2.300)

Antikorozivna zaštita:

- pjeskarenje (sandblasting)
- termička plastifikacija (termic powder painting)

Tip	8T tandem
Težina prazne prikolice	2.800 kg
Ukupna dužina	6.000 mm
Utovarni prostor	4.500 × 2.000 mm
Opcija	konusni (4.500 × 2.100/2.000 mm)
Visina osnovne stranice	600 mm
Visina dodatne stranice	600 mm
Visina prikolice do osnovne stranice (sa gumom)	cca. 1100 mm
Dimenzije osovine	70 × 70 mm
Dimenzije opruga	(3 × 15 mm + 3 × 20 mm) × 100 mm
Gume	355 × 50 × 22,5 RE (niskoprofilna)
Opcija	425 × 55 × 19,5 RE
	385 × 65 × 22,5 RE
Sistem kočenja	hidraulični
Opcija	zračni - jednokružni
	zračni - dvokružni
Kipanje	trostrano

Standardna oprema:

- ljestve sa vanjske i unutrašnje strane
- kutija za alat
- šuber za sitno zrno
- centralno otvaranje stranica na polugu
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica
- ručna kočnica
- signalizacija + svjetla za registraciju + svijetleći trokut
- prednja okretna + stražnja kuka
- izvod struje na stražnjoj strani prikolice

Dodatna oprema:

- rezervni kotač
- kotači: 425/55R19,5 RE ili 385/65R22,5 RE
- potporna noga sa kotačem (sa reduktorom za lakše podizanje)
- zračni kočioni sistem (jednokružni)
- zračni kočioni sistem (dvokružni)
- izvod hidraulike na stražnjoj strani za kipanje druge prikolice
- debljina podnice: 4 mm
- konusni sanduk (4.500×2.100/2.000)

Antikorozivna zaštita:

- pjeskarenje (sandblasting)
- termička plastifikacija (termic powder painting)

Tip	10T tandem
Težina prazne prikolice	3.200 kg
Ukupna dužina	6.000 mm
Utovarni prostor	4.500 × 2.400 mm
Opcija	konusni (4.500 × 2.400/2.300 mm)
Visina osnovne stranice	600 mm
Visina dodatne stranice	600 mm
Visina prikolice do osnovne stranice (sa gumom)	cca. 1100 mm
Dimenzije osovine	80 × 80 mm
Dimenzije opruga	(3 × 15 mm + 3 × 20 mm) × 100 mm
Gume	355 × 50 × 22,5 RE (niskoprofilna)
Opcija	425 × 55 × 19,5 RE
	385 × 65 × 22,5 RE
Sistem kočenja	hidraulični
Opcija	zračni - jednokružni
	zračni - dvokružni
Kipanje	trostrano

Standardna oprema:

- ljestve sa vanjske i unutrašnje strane
- kutija za alat
- šuber za sitno zrno
- centralno otvaranje stranica na polugu
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica
- ručna kočnica
- signalizacija + svjetla za registraciju + svijetleći trokut
- prednja okretna + stražnja kuka
- izvod struje na stražnjoj strani prikolice

Dodatna oprema:

- rezervni kotač
- kotači: 425/55R19,5 RE ili 385/65R22,5 RE
- potporna noga sa kotačem (sa reduktorom za lakše podizanje)
- zračni kočioni sistem (jednokružni)
- zračni kočioni sistem (dvokružni)
- izvod hidraulike na stražnjoj strani za kipanje druge prikolice
- debljina podnice: 4 mm
- konusni sanduk (4.500×2.400/2.300)

Antikorozivna zaštita:

- pjeskarenje (sandblasting)
- termička plastifikacija (termic powder painting)

Tip	12T tandem
Težina prazne prikolice	3.500 kg
Ukupna dužina	6.500 mm
Utovarni prostor	5.000 × 2.400 mm
Opcija	konusni (5.000 × 2.400/2.300 mm)
Visina osnovne stranice	800 mm
Visina dodatne stranice	600 mm
Visina prikolice do osnovne stranice (sa gumom)	cca. 1200 mm
Dimenzije osovine	90 × 90 mm
Dimenzije opruga	5 × 20 × 100 mm
Gume	355 × 50 × 22,5 RE (niskoprofilna)
Opcija	425 × 55 × 19,5 RE
	385 × 65 × 22,5 RE
Sistem kočenja	hidraulični
Opcija	zračni - jednokružni
	zračni - dvokružni
Kipanje	trostrano

Standardna oprema:

- ljestve sa vanjske i unutrašnje strane
- kutija za alat
- šuber za sitno zrno
- centralno otvaranje stranica na polugu
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica
- ručna kočnica
- signalizacija + svjetla za registraciju + svijetleći trokut
- prednja okretna + stražnja kuka
- izvod struje na stražnjoj strani prikolice

Dodatna oprema:

- rezervni kotač
- kotači: 425/55R19,5 RE ili 385/65R22,5 RE
- potporna noga sa kotačem (sa reduktorom za lakše podizanje)
- zračni kočioni sistem (jednokružni)
- zračni kočioni sistem (dvokružni)
- izvod hidraulike na stražnjoj strani za kipanje druge prikolice
- debljina podnice: 4 mm
- konusni sanduk (5.000×2.400/2.300)

Antikorozivna zaštita:

- pjeskarenje (sandblasting)
- termička plastifikacija (termic powder painting)

Tip	15T tandem
Težina prazne prikolice	4.100 kg
Ukupna dužina	6.500 mm
Utovarni prostor	5.000 × 2.400 mm
Opcija	konusni (5.000 × 2.400/2.300 mm)
Visina osnovne stranice	800 mm
Visina dodatne stranice	800 mm
Visina prikolice do osnovne stranice (sa gumom)	cca. 1300 mm
Dimenzije osovine	100 × 100 mm
Dimenzije opruga	5 × 20 × 100 mm
Gume	355 × 50 × 22,5 RE (niskoprofilna)
Opcija	385 × 65 × 22,5 RE
	425 × 55 × 19,5 RE
Sistem kočenja	hidraulični
Opcija	zračni - jednokružni
	zračni - dvokružni
Kipanje	trostrano

Standardna oprema:

- ljestve sa vanjske i unutrašnje strane
- kutija za alat
- šuber za sitno zrno
- centralno otvaranje stranica na polugu
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica
- ručna kočnica
- signalizacija + svjetla za registraciju + svijetleći trokut
- prednja okretna + stražnja kuka
- izvod struje na stražnjoj strani prikolice

Dodatna oprema:

- rezervni kotač
- kotači: 425/55R19,5 RE ili 385/65R22,5 RE
- potporna noga sa kotačem (sa reduktorom za lakše podizanje)
- zračni kočioni sistem (jednokružni)
- zračni kočioni sistem (dvokružni)
- izvod hidraulike na stražnjoj strani za kipanje druge prikolice
- debljina podnice: 4 mm
- konusni sanduk (5.000×2.400/2.300)

Antikorozivna zaštita:

- pjeskarenje (sandblasting)
- termička plastifikacija (termic powder painting)